

一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和 8 年 8 月分

	焼却量		焼却日
1 号炉	—	t / 月	—
2 号炉	352. 52	t / 月	8/ 26 ～ 31
3 号炉	2, 929. 70	t / 月	8/ 1 ～ 31

	測定を行った場所	号炉	測定結果			
燃焼ガス温度	燃焼室中段	1 号炉	—	～	—	℃
		2 号炉	900	～	915	℃
		3 号炉	885	～	910	℃
集塵器 入口ガス温度	バグフィルター入口	1 号炉	—	～	—	℃
		2 号炉	195	～	195	℃
		3 号炉	195	～	195	℃
CO濃度	煙突入口	1 号炉	—	～	—	ppm
		2 号炉	6	～	9	ppm
		3 号炉	1	～	5	ppm

冷却設備及び燃 焼ガス処理設備 に堆積したばい じんの除去	・ 燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロア噴霧により運転中毎日実施。 ・ ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。
--	--

排ガス測定結果

令和8年8月分

施設名

1号炉

排ガス採取月日 —

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	— ～ —	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	— ～ —	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	— ～ —	250
塩化水素 (HCl)	ppm	— ～ —	430

施設名

2号炉

排ガス採取月日 8/ 26 ～ 31

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00 ～ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	6 ～ 9	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	52 ～ 58	250
塩化水素 (HCl)	ppm	9 ～ 13	430

施設名

3号炉

排ガス採取月日 8/ 1 ～ 31

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00 ～ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	2 ～ 6	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	45 ～ 51	250
塩化水素 (HCl)	ppm	9 ～ 13	430

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。